

Kamera iskrobezpieczna typu KAI*** - ET

Nr certyfikatu OBAC 18 ATEX 0439X



Kamera iskrobezpieczna typu KAI***- ET przeznaczona jest do stosowania w systemach monitoringu opartego na protokole TCP/IP. Kamera może być stosowana w polach (pomieszczeniach) niezagrożonych wybuchem, polach metanowych zakładów górniczych w wyrobiskach (pomieszczeniach) zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i/lub w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego. Kamera iskrobezpieczna typu KAI***- ET spełnia wymagania dla urządzeń grupy I kategorii M1, grupy II kategorii 1G i 1D.

KAI***- ET

KAI	Kamera iskrobezpieczna
Pierwsza *	1 - Optyczny sygnał wizji (wyjście typu SC) i Interfejs sieciowy RJ-45, 2 - Optyczny sygnał wizji (wyjście typu SC), 3 - Interfejs sieciowy Ethernet.
Druga *	O - oświetlacz podczerwieni IR, brak oznaczenia – brak oświetlacza.
Trzecia *	N - regulacja ogniskowej – nastawiana, Z – zdalna regulacja ogniskowej, brak oznaczenia – brak regulacji ogniskowej (kąta widzenia).
ET	Produkt firmy „ELTECH”

Napięcie zasilania	Un = 12VDC ±10%
Standard	IP kamera kolorowa
Interfejs sieciowy	RJ-45 10/100Base – TX
Optyczny sygnał wizji	Standard - 100BASE – FX Zasięg transmisji - do 20km
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-20°C < Ta < +60°C
Wilgotność względna powietrza	95% w temperaturze 40°C
Masa kamery	~ 8kg
Wymiary	340x124x124 (mm)

e-mail: eltech@eltechnet.pl