ELTECH SPÓŁKA Z O.O.
41-408 Mysłowice, ul. Murckowska 75
Tel.: (+48) 609-319-475
email: eltech@eltechnet.pl; www.eltechnet.pl

ZASILACZ ISKROBEZPIECZNY TYPU Z - 3 – ZI*/*ET

Zasilacz iskrobezpieczny typu Z - 3 - ZI*/*ET przeznaczony jest do zasilania obwodów iskrobezpiecznych o napięciu znamionowym Un = 12V, 15V i 24V DC. Podzespół zasilacza zabudowano w obudowie ognioszczelnej zapewniającej stopień ochrony IP54. Zasilacz przystosowano do zasilania z sieci elektroenergetycznej prądu przemiennego o napięciu znamionowym: 24VAC, 42VAC, 100VAC, 110VAC, 127VAC, 133VAC, 220VAC lub 230VAC. Może być stosowany w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem, polach metanowych zakładów górniczych w wyrobiskach (pomieszczeniach) zaliczonych do stopnia „a", „b" lub „c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w pomieszczeniach klasy A i B zagrożonych wybuchem pyłu węglowego. Zasilacz spełnia warunki urządzenia grupy I kategorii M2.

Certyfikat badania typu UE **Nr CBiDGP 15 ATEX 006X**

Ex I M2 Ex d [ia] I Mb

TYP Z - 3 - ZI*/*ET

Z - 3	ZI	*/	*	ET
Wymiary gabarytowe 150 x 300 x 133 mm	Zasilacz iskrobezpieczny	Znamionowe napięcie wyjściowe 12 - Un = 12V 15 - Un = 15V	Maksymalny prąd wyjściowy Io: 2 - Io = 2A	firma ,,ELTECH"
		24: Un = 24VDC – 2% Uo = 24V	07 - Io = 0,7A	

e-mail: eltech@eltechnet.pl
POLAND