


Upływowe zabezpieczenie typu UZ2B-ET



Upływowe zabezpieczenie typu UZ2B-ET kontroluje rezystancję upływową sieci lub instalacji elektrycznej przy braku napięcia i mogą pracować jako upływowe zabezpieczenie blokujące. Zabezpieczenie może być zasilane nieiskrobezpiecznym napięciem stałym lub przemiennym. W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem zabezpieczenie przewidziane jest do zabudowy w urządzeniach budowy przeciwwybuchowej. Upływowe zabezpieczenie typu UZ2B-ET może współpracować tylko z zespołem pomiarowym firmy „ELTECH”. Spełnia wymagania dla urządzeń grupy I kategorii (M1) oraz grupy II kategorii (1)G.

Oznaczenie zabezpieczenia przeciwwybuchowego

 I (M1) [Ex ia Ma] I

II (1)G [Ex ia Ga] IIC

Nr certyfikatu OBAC 10 ATEX 547U

Napięcie zasilania (zaciski 8-12)	Un = 24 VAC $\pm 20\%$ lub 24 VDC $\pm 20\%$, Um = 30V
Pobór prądu	I _{max} = 2A
Moc	P _{max} = 4W
Wejście analogowe	Pomiar rezystancji izolacji linii
Wyjście 2-stanowe	Podwójne (dwa zestyki przełączne)
Temperatura otoczenia	Ta = - 20 ÷ + 60°C
Wilgotność względna RH	do 95%
stopień ochrony obudowy	IP20
sposób mocowania obudowy	szyna 35mm
położenie w czasie pracy	dowolne
Wyjścia dwustanowe (styki przełączne przekaźnika) Zaciski (5 – 6,7); (9 – 10,11)	Um = 250VAC (8A); 24VDC (8A); 250VDC (0,1A)

e-mail: eltech@eltechnet.pl
POLAND